

## EATON 9PX 2200I NETPACK



Cena celkem:	<b>63 577 Kč</b> <b>(bez DPH: 52 543 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>69 935 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 358 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1167
Part No.:	9PX2200IRTN
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 9PX 2200i Netpack

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot osazený přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack / tower

**Typové číslo:** 9PX2200IRTN

**Zátěž (VA/W):** 2200 / 2200

**Účinnost:** až 93,5% v on-line režimu, 98% v režimu s vysokou účinností

**Popis baterie:** 6 x 12 V, 7 Ah

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1 x adaptér NMC, 1 x USB port, 1 x port RS232, 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x mini svorkovnice pro výstupní relé

**Rozměry:** 605 x 440 x 86,5 mm

**Hmotnost:** 25 kg

**Barva:** černá

## **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40 - 70 Hz

**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8 x IEC-320-C13, 2 x IEC-320-C19

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -2% až +2%

**Účinnost:** 1