

KONVERTOR PLANET VC-232G

Cena celkem:	3 887 Kč
	(bez DPH: 3 212 Kč)
Běžná cena:	4 276 Kč
Ušetříte:	389 Kč
Kód zboží:	NETPLA1259
Part No.:	VC-232G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET VC-232G

Ethernet po koaxiálním vedení (technologie VDSL2). 1x LAN RJ-45, 1x VDSL2 BNC (koaxiální). Transparentní bridge. G.993.2 VDSL2, G.993.5 G.Vectoring + G.INP. Napájení DC 5 V/ 2 A (zdroj je součástí balení). Kapacitně 200/100 Mbps na 200 m. Dosah až 1,4 km. Nastavení DIP přepínači, volitelně Master (CO) / Slave (CPE).

LRE (Long Reach Ethernet) konvertor ethernetu na VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2) konvertor ethernetu dovoluje přenést data koaxiálním vedením až 200 Mbitů/s na 200 m nebo 30 Mbitů/s do vzdálenosti až 1,4 km, přenosové rychlosti dle stavu a kvality použitého koaxiálního kabelu. Lze využít původní koaxiální rozvody včetně anténních. Zařízení je univerzální jako master (CO) / slave (CPE) jednotka, nastavení režimu přepínačem. Jednotka podporuje VDSL2 operační módy dle přenosových profilů "17a" a "30a", volbu dle "band Plan997" a G.993.5 G.Vectoring & G.INP postihující symetrický přenos dat vyšší rychlostí i na souběžném vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1x 10/100Base-TX, RJ-45

1x VDSL, BNC konektor, dosah 1,4 km



Podpora přenosu: až 9kB (JumboFrame)**Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p **Transparentní pro:** IEEE 802.1Q VLAN tag**Standard:** ITU-T: G.993.1 - VDSL, G.997.1, G.993.2 - VDSL2 (profily 17a/30a), G.993.5 G. - Vectoring a G.INP, G.998**DIP přepínání:** volba CPE/CO, volba modulace, volba komunikačního limitu, volba SNR**Napájení:** z externího adaptéru, 5 V/2 A (zdroj je součástí balení)**Provozní teplota:** 0 až 50 °C, vlhkost <90 %**Rozměry:** 97 x 70 x 26 mm**Hmotnost:** 185 g**Lze instalovat do šasi:** MC-700, MC-1500R, MC-1500

Příklad dosahů a rychlostí (down/up Mb/s) na vedení s vodiči RG6 a lepších:

- ?200m ->95Mbps/200Mbps
- ?400m ->82Mbps/175Mbps
- ?600m ->59Mbps/151Mbps
- ?800m ->37Mbps/122Mbps

Příklady aplikací:

Point to Point Application





[Kompatibilní VDSL2 produkty](#)



[Ostatní download](#)