

XTENDLAN MGB-LXAVHN



Cena celkem:	877 Kč
	(bez DPH: 725 Kč)
Běžná cena:	965 Kč
Ušetříte:	88 Kč
Kód zboží:	NETXTE2899
Part No.:	XL-MGB-LXAvHN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan MGB-LXAvHN

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode, WDM. Dosah 20km. TX 1310nm/RX 1550nm. HP kompatibilní se sériemi přepínačů HP které nejsou série ProCurve, především přepínače z akvizice firmy H3C..

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

HP kompatibilní se sériemi přepínačů skupiny přepínačů původní firmy H3C, získané akvizicí firmou HP. Jedná se o řady HP 125xx, A95xx, 88xx, 75xx, A55xx, 58xxA, A-MSR 2xx, A-MSR 3xx, A-MSR 5xx, A-MSR9xx

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vláken s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: SC simplex

Vlnová délka (vysílání/příjem): 1310 nm / 1550 nm

Typ vlákna: Singlemode / Multimode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová marže: 12 dB

Citlivost: -21 dBm

Přenosová rychlosť: 1 Gb/s