

ASROCK B450 STEEL LEGEND



Cena celkem:	2 641 Kč
	(bez DPH: 2 182 Kč)
Běžná cena:	2 905 Kč
Ušetříte:	264 Kč
Kód zboží:	MBAR6780
Part No.:	B450 STEEL LEGEND
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B450 Steel Legend

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen a Athlon (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge) podporuje 3533+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Summit Ridge) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Sloty

2x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen (Summit Ridge a Pinnacle Ridge) podporuje x16 a x4 režim

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje x8 a x4 režim

CPU Athlon podporuje x4 a x2 režim

4x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 24 Hz, 3840 × 2160 při 30 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad CrossFireX a CrossFireX technologie

Úložiště

ASMedia ASM1061

2× SATA 6Gb/s port

B450 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280

CPU Ryzen podporuje PCIe 3.0 x4 režim

CPU Athlon a Ryzen (Raven Ridge 2) podporuje PCIe 3.0 x2 režim

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2 a SATA režim)

USB

6× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

1× USB 3.1 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.1 Gen2 port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC892 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

LAN

1× Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor pro sériový port

1× konektor pro TPM modul

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

1× konektor adresovatelného LED pásku

1× konektor AMD LED ventilátoru

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.1 Gen1 konektor (podporuje 2× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port)

Konektory na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× DisplayPort 1.2

1× optický S/PDIF výstup

2× USB 2.0

4× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)

1× USB 3.1 Gen2

1× USB-C 3.1 Gen2

1× RJ-45

5× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát