

ASROCK B550 PG VELOCITA



Cena celkem:	4 300 Kč (bez DPH: 3 554 Kč)
Běžná cena:	4 730 Kč
Ušetříte:	430 Kč
Kód zboží:	MBAR7205
Part No.:	B550 PG Velocita
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B550 PG Velocita

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad CrossFireX a CrossFireX

Úložiště

6 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1 x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

USB

8 x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

2 x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálový High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

120dB SNR DAC s diferenčním zesilovačem

NE5532 premiumový zesilovač pro přední audio panel

Podpora Direct Drive technologie

LAN

1 x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

6 x SATA 6Gb/s konektor

2 x M.2 slot, M Key

1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1 x SPI TPM konektor

1 x konektor reproduktoru a Power LED

2 x konektor RGB LED pásku

2 x konektor adresovatelného LED pásku

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

5 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin 12V napájecí konektor

1 x 4-pin 12V napájecí konektor

1 x audio konektor předního panelu

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

1 x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu

1 x Dr. Debug s LED

1 x tlačítko Power s LED

1 x tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x HDMI

1 x optický S/PDIF výstup

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1 x USB 3.2 Gen2 typ C

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4 x USB 2.0

1 x RJ-45

5 x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát