

## GIGABYTE B560 AORUS PRO AX



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 422 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 481 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 965 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>542 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MBGB6194                   |
| Part No.:    | B560 AORUS PRO AX          |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### GIGABYTE B560 AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9  
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron  
Patice LGA1200

#### Čipová sada

Intel B560

#### Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16  
Podpora ECC paměti (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

1 x PCIe 4.0 x16 slot  
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0  
1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

### **Grafika**

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

#### **Intel B560 čipová sada**

6 x SATA 6Gb/s port

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2/x4 režim)

Podpora Intel Optane technologie

### **USB**

1 x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1 x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1 x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6 x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC4080 Codec

2/4/5.1/7.1 kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1 x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6 AX200

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.1

### **Interní konektory**

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6 x SATA 6Gb/s konektor

3 x M.2 slot, M Key

1 x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

1 x konektor ventilátoru CPU

1 x konektor ventilátoru vodního chlazení

3 x konektor systémového ventilátoru

1 x audio konektor předního panelu

1 x konektor předního panelu

1 x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

2 x konektor RGB LED pásku

2 x konektor adresovatelného LED pásku

2 x konektor Thunderbolt AIC

1 x propojka Clear CMOS

1 x konektor S/PDIF výstupu

1 x tlačítko Q-Flash Plus

### **Porty na zadním panelu**

2 x konektor Wi-Fi antény

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1 x DisplayPort  
1 x HDMI  
1 x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2 x USB 2.0  
1 x RJ-45  
6 x audio jack

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát