

## GIGABYTE B560M H



Cena celkem:	<b>2 233 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 846 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 457 Kč</b>
Ušetříte:	<b>223 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6183
Part No.:	B560M H
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B560M H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9  
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron  
Patice LGA1200

#### Čipová sada

Intel B560

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB  
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16  
Podpora ECC paměti (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot  
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0  
1x PCIe 3.0 x1

**Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

**Úložiště****Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)

CPU Intel 10. gen. nepodporuje PCIe 4.0

**Intel B560 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)

Podpora Intel Optane technologie

**USB**

6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 6 porty dostupné přes interní USB konektory)

**Audio**

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

1x Realtek Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

3x USB 2.0 konektor (podporuje 6x USB 2.0 port)

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

1x konektor předního panelu

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x propojka Clear CMOS

1x konektor pro sériový port

1x tlačítko Q-Flash Plus

**Porty na zadním panelu**

1x PS/2 port klávesnice

1x PS/2 port myši

1x HDMI

1x VGA

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 22,5 cm

Micro ATX formát