

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 6 054 Kč |
| | (bez DPH: 5 004 Kč) |
| Běžná cena: | 6 660 Kč |
| Ušetříte: | 605 Kč |
| Kód zboží: | MBAS8537 |
| Part No.: | 90MB18S0-M0EAY0 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 5333 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4000 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B660 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B660 čipová sada

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 4x SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10
- Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
- 1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
- 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu
- 7x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes 2 interní USB konektory)
- 1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

Audio

- ROG SupremeFX ALC4080 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- SupremeFX Shielding technologie

LAN

- 1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

- Intel Wi-Fi 6
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
- Bluetooth 5.2

Interní konektory

- 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8-pin 12V napájecí konektor
- 1x 4-pin 12V napájecí konektor
- 4x SATA 6Gb/s konektor
- 3x M.2 slot, M Key
- 1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)
- 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
- 3x 4-pin konektor ventilátoru skříně
- 3x konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1x konektor Aura RGB LED pásku
- 1x propojka Clear CMOS
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x konektor S/PDIF výstupu
- 1x SPI TPM konektor
- 1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)
- 1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
- 1x USB 3.2 Gen1 typ C
- 1x USB 3.2 Gen2 typ A

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
2× konektor Wi-Fi antény
5× audio jack
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát