

## HIKVISION DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2,7-13,5MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 144 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 425 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 559 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>414 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0092                                    |
| Part No.:    | DS-2CE79H8T-<br>AIT3ZF(2.7-13.5mm)            |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF

**5megapixelová 4v1** kamera typu turret nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **2560 x 1944** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,003 Lux, podporu **WDR (130 dB)** a možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- 5 Mpx CMOS snímač (0,003 lux při F1.2 (AGC on))
- 4v1 provedení - možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS)
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 60 m
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 60 m

**Objektiv:** f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru 92,3° až 29,3°

**Maximální rozlišení:** 2560 x 1944 při 20 fps (4 Mpx při 25/30 fps)

**Rozhraní:** 1x BNC

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo AC 24 V (zdroj není součástí balení)