

XTEND SOLARMI ABB S201-C50NA



Cena celkem:	784 Kč
	(bez DPH: 648 Kč)
Běžná cena:	862 Kč
Ušetříte:	78 Kč
Kód zboží:	ELEGWL0165
Part No.:	2CDS251103R0504
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi ABB S201-C50NA

Modulární **AC/DC (50 A)** jistič řady **S200 (model S201-C50NA)** s odpojením nulového vodiče. **Charakteristika C** - kontrola a ochrana obvodů proti přetížení/zkratům a ochrana odporových i indukčních zátěží s nízkým záběrným proudem. Tyto jističe mají dva různé vypínací mechanismy, zpožděnou tepelnou spoušť pro ochranu proti přetížení a elektromechanickou spoušť pro ochranu proti zkratu. Všechny jističe MCB produktové řady **S200 splňují normy IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 a UL1077**, což umožňuje jejich použití v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích.

- Použití: domácnosti, komerční a průmyslová sféra
- Katalogový popis: S201-C50NA Miniature Circuit Breaker - 1+NP - C - 50 A
- Indikace reálné polohy kontaktů (CPI)
- Možnost připojení různých průřezů vodičů (až 4 vodiče do jedné svorky)
- Dvojitě zvedací válcové svorky pro připojení vodičů průřezu 35 mm²
- Svorka pro připojení propojovací lišty v zadní části jističe pro zajištění instalace vodičů před propojovací lištu
- Snadné zacvaknutí na DIN lištu
- Možnost dovybavení jističe pomocným kontaktem bez nutnosti rozšíření instalované šířky (zespodu)
- U 1 fázového jističe možnost až 6 pomocných kontaktů (3 zprava, 2 zleva, 1 zespodu)

Připojovací schopnost:

Připojovací lišta (Busbar): 10 / 10 mm²

Flexibilní s koncovkou (Flexible with Ferrule): 0,75 až 25 mm²

Ohebný (Flexible): 0,75 až 25 mm²

Tuhý (Rigid): 0,75 až 35 mm²

Splétaný (Stranded): 0,75 až 35 mm²

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: C

Jmenovité napětí (U_r): AC 230 V

Jmenovitý proud (I_n): 50 A

Jmenovitý zkratový výkon (I_{cn}): 6 kA

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (I_{cu}):

20 kA (133 V AC)

10 kA (230 V AC)

20 kA (24 V DC)

10 kA (60 V DC)

Krytí: IP20 (kryt IP40)

Rozměry: 88 x 69 x 35 mm

Hmotnost: 250 g