

## CSB GP12170



Cena celkem:	<b>1 244 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 029 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 369 Kč</b>
Ušetříte:	<b>124 Kč</b>
Kód zboží:	UPSCSB0006
Part No.:	GP12170
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### CSB GP12170

Záložní **olověný akumulátor (12 V, kapacita 17 Ah)** v provedení **VRLA (AGM)**.

Jde o konstrukci, při níž dochází k **regulaci vnitřního tlaku pomocí ventilů** (VRLA - Valve Regulated Lead Acid = **ventilem řízený olovo-kyselinový akumulátor**). Výhody této VRLA/AGM konstrukce jsou především tyto:

- Vyšší maximální vybíjecí proudy
- Absolutně bezúdržbové (z hlediska doplňování vody)
- Delší životnost
- Otrěsuvzdorné
- Leakproof - uzavřené/nerozlitelné
- Typ konektoru: B1/B3/B1B pro šroub M5

#### **Technologie AGM (Absorbed Glass Mat):**

Baterie sice obsahuje elektrolyt v kapalném skupenství, ten je však "zasáknutý" do **sklolaminátových mikrovláken**, neboli do tzv. skelné vaty, a tím je pevně vázán v útrobach článků baterie (prakticky **vyloučeno jeho únik**).

#### **Modelová řada GP - optimální životnost 4 až 6 let**

Použití: Především záložní zdroje a vysokozátěžová zařízení. Akumulátor velmi vysoké kvality. Je konstruovaný pro aplikace v nejnáročnějších prostředích a vhodný pro použití především v záložních zdrojích (UPS), elektronických požárních systémech (EPS), elektronických zabezpečovacích systémech a telekomunikacích.

Výrobky značky CSB používají světoznámí producenti výpočetní a kancelářské techniky jako například: POWERWARE, APC, LIBERT, MGE, RIELLO, SICON SOCOMEC, IBM, ASCOM atd.

Kvalitu akumulátorů, použitých např. v záložních zdrojích, zajišťuje několik vlastností. Jednou z hlavních je požadavek na stejné fyzikální vlastnosti jednotlivých bateriových článků, zapojených sériově nebo sérioparalelně. Při splnění této

podmínky je zaručena vysoká životnost. Akumulátory zn. CSB tuto podmínku splňují, a to dokáží ocenit milióny uživatelů záložních zdrojů na celém světě.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kapacita:** 17 Ah

**Napětí:** 12 V

**Technologie baterie:** VRLA / AGM

**Typ kontaktu:** M5/M6/M8

**Max. nabíjecí proud:** 5,1 A

**Max. vybíjecí proud:** 230 A (5 vteřin)

**Stav:** nabitý/á

**Rozměry:** 181 x 167 x 76 mm

**Hmotnost:** 5,5 kg