

## GIGABYTE X570S AORUS PRO AX



Cena celkem:	<b>7 427 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 6 138 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 170 Kč</b>
Ušetříte:	<b>743 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB60081
Part No.:	X570S AORUS PRO AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE X570S AORUS PRO AX

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD X570

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 DDR4 5400 (OC)/ 5300 (OC)/ 5200 (OC)/ 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

#### Sloty

##### CPU Ryzen 3000/5000

1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (x8 režim)

##### CPU Ryzen 5000G/4000G/2000

1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

##### CPU Ryzen 3000G/2000G

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

##### AMD X570 čipová sada

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x4 režim)  
Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

### **Grafika**

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD 2-Way CrossFire a Quad-GPU CrossFire technologie

### **Úložiště**

#### **AMD X570 čipová sada**

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

#### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

### **USB**

#### **AMD CPU**

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

#### **AMD X570 čipová sada**

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (dostupné přes interní USB konektory)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) **AMD X570 čipová sada + řadič**

#### **ASMedia**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC 1220-VB Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora DTS:X Ultra

Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6 AX200

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

4x konektor systémového ventilátoru

2x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení

1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

3x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor (podporuje 1x USB 3.2 Gen2 typ C port)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0\_S)  
1x konektor pro přídatnou kartu Thunderbolt  
1x propojka Clear CMOS  
2x konektor teplotního čidla

#### **Konektory na zadním panelu**

4x USB 2.0  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x HDMI  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x RJ-45  
1x optický S/PDIF výstup  
5x audio jack

#### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát