

MIKROTIK CSS610-8P-2S+IN



Cena celkem:	5 244 Kč (bez DPH: 4 334 Kč)
Běžná cena:	5 768 Kč
Ušetříte:	524 Kč
Kód zboží:	NAPMKR1028
Part No.:	CSS610-8P-2S+IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik CSS610-8P-2S+IN

Cloud Smart Switch s **osmi GbE PoE+ porty a dvěma 10G SFP+ sloty**. Největší předností je podpora **10 Gbps rozhraní**, pasivní PoE & Smart PoE+ výstupy s celkovým výkonem až **140 W** a jednoduché rozhraní **SwOS**.


Ideální řešení jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. V případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma **SFP+ sloty** pro optické moduly. Cloud Smart Switch nabízí možnost uchycení do 1U racku.

- 8x PoE výstup (802.3af/at) & podpora pasivního PoE
- Port-to-port směrování
- MAC filtrování
- VLAN konfigurace
- Traffic mirroring
- Broadcast storm control

CSS610-8P-2S+IN je jedním z nejlépe vybavených switchů na trhu. Skvěle se hodí pro nejrůznější konfigurace (od domácích sítí a malých kanceláří až po hotely, call centra apod.). **Jedinečná kombinace velikosti, funkcí a ceny** nabízí neuvěřitelný potenciál škálovatelnosti.



Tento přepínač je především o příjemném a snadném nastavení. Kompaktní tvar znamená snadnější přepravu a manipulaci, zatímco **jednoduchý systém** SwOS usnadňuje konfiguraci. Přepínač můžete dokonce konfigurovat z webového prohlížeče! Nabízí všechny základní funkce spravovaného přepínače, a navíc poskytuje i **další nadstandardní funkce** (správa přesměrování mezi porty, řízení broadcastových bouří, aplikování MAC filtrů, konfigurace VLAN, zrcadlení provozu, omezení šířky pásma a úprava některých polí hlaviček MAC a IP).



Součástí Cloud Smart Switch je **operační systém SwOS**. V balení jsou L profily pro uchycení do racku a napájecí kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8x GbE RJ-45, 2x SFP+

Kapacita switche: 56 Gbps (28 Gbps Non-Blocking propustnost)

Rychlost směrování: 41,7 Mpps

Operační systém: SwOS (SwitchOS Lite)

PoE: ano, 8x PoE+ výstup 802.3af/at, pasivní PoE, napájecí výkon až 140 W
Napájení: interní zdroj AC 100-240 V nebo externí zdroj DC 48-57 V (není součástí)
Rozměry: 272 x 216 x 50 mm