

PLANET SGS-6310-48P6XR



Cena celkem:	29 464 Kč (bez DPH: 24 350 Kč)
Běžná cena:	32 410 Kč
Ušetříte:	2 946 Kč
Kód zboží:	NETPLA2438
Part No.:	SGS-6310-48P6XR
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET SGS-6310-48P6XR

Stohovatelný řízený L3 PoE switch, 48x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 6x 10G SFP+ Base-SR/LR, 1x RJ-45 (RS-232) konzolový port, PoE+ injektory 802.3af/at s celkovým napájením do 740 W (370 pro AC napájení).

IPv4/IPv6 **statické směrování** na 3. vrstvě, **dynamické směrování** pomocí **RIP** (Routing Information Protocol) nebo **OSPF** (Open Shortest Path First), virtuální i HW stohování, **ERPS Ring** - doba obnovy přenosu dat je méně než 10 ms (ITU-T G.8032 ERPS Ethernet Ring Protection Switching).

Q-in-Q, VLAN, Multiple Spanning Tree, MSTP, MLD, LACP, IGMP, QoS, LLDP, ACL - Access Control List, DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP, SNMP, 802.1x, RADIUS/TACACS+, SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor).

Správa - konzole/Telnet/web/SNMP v1/v2c, podpora SSH v1/v2, TLS v1.2 a SNMP v3, **kapacita 216 Gbps, směrování 160,7 Mpps**, Rackmount 19" (1U), napájení **AC 100-240 V (50/60 Hz) + DC 55 V (svorkovnice)**.

- Hardware Stacking - virtualizace do jednoho logického svazku/systému, rozhraní 10G SFP+, správa stohu pomocí jedné IP adresy, podpora až 8 hardwarových jednotek
- IP směrování - podporuje protokoly RIP v1/v2 a OSPF v2 (IPv4) + RIPng a OSPFv3 (IPv6), VRRP v1/v3 pro redundantní nasazení směrování, redistribuce tras, hardwarové směrování VLAN

Perfect Layer 3 Stacking Solution for Enterprise PoE Surveillance Deployment

One IP
Management

L3
OSPF/RIP

ERPS
Ring

SSHv2
TLSv1.2

AC/DC
Power Input

- 8 Units Stacking
- 32 SFP+ Ports
- 384 PoE+ Ports
- 5760W PoE Budget



55V DC

100~240V AC

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 48x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 6x SFP+ 10G Base-SR/LR (zpětně kompatibilní s 1000 Base-SX/LX/BX), 1x RJ-45 (RS-232) konzolový port

Paměť: 16k MAC adres, buffer 1,5 MB

Propustnost: sběrnice 216 Gbps, provozně 160,7 Mpps (64b)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: rackmount 1U

Napájení: redundantní, zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz) + DC 55 V, celkový příkon do 48 W (max. 830 W s PoE)

Ochrana: do 6 kV (thunder-proof)

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 x 300 x 44 mm

Hmotnost: 5200 g

Funkce administrace:

Správa: konzole přes RJ-45, Telnet, Web, SNMP v1/v2c + podpora SSH v1/v2, TLS v1.2 a SNMP v3

Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC nebo času

L3 routing: ano, statické i dynamické směrování, RIPng, OSPFv3, VRRPv3

ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy
2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy
3. Time ACL, filtrace provozů dle času

Priorizace provozu QoS: 8 prioritních front na všech portech, priorizace provozu dle IEEE 802.1p a dle ToS/DS v IP paketu, CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP, IPv4/IPv6 DSCP, podporuje striktní priority a zásady Weighted Round Robin (WRR), Tail-Drop, WRED, monitorování toku a profilování provozu

Podpora VLAN:

4. VLAN se značkami 802.1Q, až 4K VLAN skupin
5. 802.1ad Q-in-Q tunneling (stohování VLAN)
6. GVRP pro správu VLAN
7. Private VLAN Edge (PVE)
8. VLAN založené na protokolu
9. VLAN založená na MAC
10. VLAN s podsítí IP (subnet)

Spanning Tree Protocol:

11. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
12. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
13. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
14. podpora BPDU a root guard

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many to one, one to one

Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP/static trunk, 64 skupin s 8 porty na skupinu

Multicast IGMP: IGMP v1/v2/v3 snooping, podpora režimu IGMP querier mode, podpora MLD v1, podpora MVR, až 1024

skupin multicast (IPv4 + IPv6)

Autentizace připojených zařízení: ověřování AAA TACACS+ a IPv4/IPv6 přes RADIUS (řízení přístupu 802.1x na základě portu/MAC + ověřování RADIUS/TACACS)

DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů)

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Diagnostika kabeláže: ano, SFP-DDM (Digital Diagnostic Monitor)

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 740 W, PoE 802.3af, PoE+ 802.3at

370 W (max.) AC

740 W (max.) DC


740 W (max.) AC + DC

Počet injektorů: 48x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

15. automatická detekce napájeného zařízení (PD)
16. ochrana obvodů zabraňuje rušení napájení mezi porty
17. řízení celkového rozpočtu výkonu PoE, priorita portu, omezení výkonu, plán PoE, povolení/zakázání PoE pro jednotlivý port
18. detekce klasifikace PD
19. integrovaný scheduler pro plánované vypnutí napájených koncových prvků
20. detekce aktivity napájených zařízení pomocí ICMP, pokud není odezva, lze restartovat odpojením napájení





Hardware Stacking


Up to 8 units with SGS-6310 Series




PoE Schedule








High Performance Server Service



VLAN Routing + 10G Uplink Applications



 [Ethernet kruhové topologie STP/RSTP/MSTP a ERPS](#)

 [Základní nastavení](#)



[Datasheet \(série SGS-6310\)](#)



[Ostatní download](#)
