

## ASUS PRIME X670E-PRO WIFI



Cena celkem:	<b>9 274 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 664 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 201 Kč</b>
Ušetříte:	<b>927 Kč</b>
Kód zboží:	MBAS8575
Part No.:	90MB1BL0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME X670E-PRO WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD X670

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 4.0 x4 slot

## **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **AMD X670 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4x SATA 6 Gb/s

### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
Podpora AMD RAIDXpert  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

## **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu  
2x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)  
3x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek S1220A Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

## **LAN**

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič  
Podpora ASUS LANGuard

## **WLAN/ Bluetooth**

MediaTek Wi-Fi 6E  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Bluetooth 5.2

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8-pin 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
4x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
3x USB 2.0 konektor (podporuje 6x USB 2.0 port)  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení  
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
1x konektor W\_PUMP+  
2x konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1x konektor Aura RGB LED pásku  
1x propojka Clear CMOS  
1x konektor sériového portu  
1x propojka CPU Over Voltage  
1x audio konektor předního panelu  
1x tlačítko Power  
1x SPI TPM konektor  
1x konektor systémového panelu (včetně detekce otevření skříně)  
1x konektor teplotního čidla  
1x Thunderbolt konektor

**Porty na zadním panelu**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

1x USB 3.2 Gen2 typ C

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x DisplayPort

1x HDMI

2x konektor Wi-Fi antény

1x RJ-45

5x audio jack

1x tlačítko BIOS Flashback

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát