

ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI



Cena celkem:	10 690 Kč
	(bez DPH: 8 835 Kč)
Běžná cena:	11 759 Kč
Ušetříte:	1 069 Kč
Kód zboží:	MBAS8580
Part No.:	90MB1BM0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X670

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

AMD X670 čipová sada

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 4× SATA 6 Gb/s

AMD CPU

- 2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
- Podpora AMD RAIDXpert2
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

USB

- 2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 7× USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- ROG SupremeFX ALC4080 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- SupremeFX Shielding technologie
- Savitech SV3H712 AMP
- 120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1× Intel 2,5Gigabit LAN řadič
- Podpora ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

- AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M)
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Bluetooth 5.2

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 4× M.2 slot, M Key
- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 5× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1× konektor Aura RGB LED pásku
- 1× propojka CPU Over Voltage
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor systémového panelu (včetně detekce otevření skříně)
- 1× konektor teplotního čidla
- 1× Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2
- 1× USB-C 3.2 Gen2

- 7× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× DisplayPort
- 1× HDMI
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× RJ-45
- 5× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 1× tlačítko Clear CMOS

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát