

PYLONTECH US2000C



Cena celkem:	18 953 Kč
	(bez DPH: 15 664 Kč)
Běžná cena:	20 849 Kč
Ušetříte:	1 895 Kč
Kód zboží:	BATPYL0002
Part No.:	US2000C
Záruka:	84 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PylonTech US2000C

Inteligentní typ baterie, určený **pro malé a střední hybridní systémy**. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar.

Základem této baterie je **15 ks LiFePO4 článků (nominální napětí 48 V) s celkovou kapacitou 2,4 kWh**, které jsou doplněny výrobcem o balancéry a BMS systém s komunikací po RS-232, RS-485 nebo CAN sběrnici (komunikace s měničem). Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks baterií, jako 1x master a 15x slave. Mohou být umístěny v 19" racku nebo spojovány pomocí rámečků s klipsnými.

Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let.

K nové baterii nebo k sadě baterií **doporučujeme doobjednat přípojovací kabelový set** (BATPYL9004).

V případě koupě 2 nebo více kusů baterií doporučujeme doobjednat konzole (BATPYL9002) pro bezpečné uložení modulů (na sebe lze umístit max. 4 bateriové moduly).

Klíčové vlastnosti a výhody PylonTech US série:

- Lithium-železo-fosfátová technologie (LiFePO4)
- Využitelná kapacita baterie: 2,28 kWh
- Bezpečnost - vícenásobná ochrana díky BMS systému
- Optimální náklady na elektřinu - dlouhá životnost a vynikající výkon
- Kompaktní rozměry a jednoduchá instalace - konstrukce modulů pomáhá k rychlé instalaci
- Snadné škálování - možnost paralelního zapojení na 48 V bázi
- Kompatibilita - kompatibilní s měniči úrovně 1.
- Životnost 15+ let & 6000 cyklů (při +25 °C)
- Záruka až 10 let
- Certifikace: UL1642, IEC62619, ICE63056, ICE61000-6-2/3, UN38.3

Na baterie PylonTech se vztahuje **záruka 7 let + další 3 roky při registraci** baterie přes odkaz, který se nachází níže.
Odkaz pro registraci baterie: <https://en.pylontech.com.cn/service/support>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ baterie: LiFePO4

Kapacita: 2,4 kWh (2,28 kWh - využitelná energetická kapacita)

Kapacita baterie (nominální): 50 Ah

Napětí: 48 V

Komunikace: RS-485, CAN

Hmotnost: 22,5 kg

Rozměry: 442 x 410 x 89 mm

Provozní teplota: 0 až +50 °C