

## PYLONTECH US3000C



Cena celkem:	<b>29 442 Kč</b> <b>(bez DPH: 24 332 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>32 386 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 944 Kč</b>
Kód zboží:	BATPYL0006
Part No.:	US3000C
Záruka:	84 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PylonTech US3000C

Inteligentní typ baterie, určený **pro malé a střední hybridní systémy**. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar.

Základem této baterie je **15 ks LiFePO4 článků (nominální napětí 48 V) s celkovou kapacitou 3,55 kWh**, které jsou doplněny výrobcem o balancéry a BMS systém s komunikací po RS-232, RS-485 nebo CAN sběrnici (komunikace s měničem). Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 16 ks baterií, jako 1x master a 15x slave. Mohou být umístěny v 19" racku nebo spojovány pomocí rámečků s klipsnými.

Na tento typ je poskytována základní 7letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další 3 roky, celkem tedy 10 let.

K nové baterii nebo k sadě baterií **doporučujeme doobjednat připojovací kabelový set** (BATPYL9004).

V případě koupě 2 nebo více kusů baterií doporučujeme doobjednat konzole (BATPYL9001) pro bezpečné uložení modulů (na sebe lze umístit max. 4 bateriové moduly).

### Klíčové vlastnosti a výhody PylonTech US série:

- Lithium-železo-fosfátová technologie (LiFePO4)
- Využitelná kapacita baterie: 3,374 kWh
- Bezpečnost - vícenásobná ochrana díky BMS systému
- Optimální náklady na elektřinu - dlouhá životnost a vynikající výkon
- Kompaktní rozměry a jednoduchá instalace - konstrukce modulů pomáhá k rychlé instalaci
- Snadné škálování - možnost paralelního zapojení na 48 V bázi
- Kompatibilita - kompatibilní s měniči úrovně 1.
- Životnost 15+ let & 6000 cyklů (při +25 °C)
- Záruka až 10 let
- Certifikace: UL1973, UL1642, UL9540A, VDE2510-50, IEC63056, IEC62619, IEC62040, IEC62477-1, ICE61000-6-2,

UN38.3

Na baterie PylonTech se vztahuje **záruka 7 let + další 3 roky při registraci** baterie přes odkaz, který se nachází níže.  
Odkaz pro registraci baterie: <https://en.pylontech.com.cn/service/support>

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ baterie:** LiFePO4

**Kapacita:** 3,55 kWh (3,374 kWh - využitelná energetická kapacita)

**Kapacita baterie (nominální):** 74 Ah

**Napětí:** 48 V

**Komunikace:** RS-485, CAN

**Hmotnost:** 32 kg

**Rozměry:** 442 x 420 x 132 mm

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C