

MIKROTIK LHG XL 5 AC (4PACK)

Cena celkem:	10 222 Kč (bez DPH: 8 448 Kč)
Běžná cena:	11 244 Kč
Ušetříte:	1 022 Kč
Kód zboží:	NABMKR1190
Part No.:	RBLHGG-5acD-XL4pack
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik LHG XL 5 ac (4pack)

Výhodná sada 4 ks LHG XL 5 ac. Komplet příslušenství ke každému kusu (adaptér, injektor a montážní sada).

LHG XL 5 ac je **venkovní jednotka s 27 dBi anténou a výstupem až 28 dBm**, která se hodí pro velmi vzdálené klienty a nebo pro dlouhé spoje bod-bod s podporou přenosové rychlosti přes **300 Mbps**.

Duální (2x2 MIMO) jednotka od MikroTiku s **reálnou přenosovou rychlostí přes 300 Mbps**. Jednotka je umístěna přímo uprostřed antény. UTP kabel, který jednotku zároveň napájí je elegantně vedený ramenem držáku. Instalace antény je velmi snadná, dodávaná je vč. úchytka na stožár. Bezdrátový modul je navíc **vybaven přepětovou ochranou 10 kV**, která zaručuje dlouhou životnost.

Jednotka je dodávaná vč. RouterOS MikroTik s licencí L3. Tato licence umožňuje vytvořit mód BRIDGE a k němu připojit jednoho klienta. Dvě jednotky s licencí L3 tak **lze použít pro vytvoření transparentního spoje bod-bod**. Lokality jsou tak spojeny stejně, jako by byly propojeny klasickým kabelem. Součástí každé jednotky je napájecí zdroj 24 V (0,8 A) včetně PoE.

Jednotka se ke stožáru připevňuje kovovými stahovacími pásky, které jsou součástí dodávky. Pro nasměrování jednotky doporučujeme zakoupit také [polohovatelný držák QMP-LHG](#).

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich [školeních](#).
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci [Technická podpora](#).
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují

CAPsMAN server.

- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 716 MHz

RAM paměť: 256 MB

Standard: IEEE 802.11a/n/ac

Anténa: 27 dBi

Porty: 1x RJ-45 LAN

Frekvenční pásmo: 5 GHz

Podpora PoE: ano, pasvní (10-30 V)

Rozměry: 550 x 550 x 245 mm