

## HIKVISION DS-3E1310HP-EI



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 283 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 714 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 612 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>328 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK0536                 |
| Part No.:    | DS-3E1310HP-EI             |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-3E1310HP-EI

Smart (managed) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **2x Hi-PoE výstup 802.3af/at/bt (max. 90 W)**, **6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV a kapacitu **9,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s**.

- Smart (managed) switch
- 2x PoE++/Hi-PoE port, výkon až 90 W/port, 802.3af/at/bt
- 6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení + IP40

Součástí balení je napájecí adaptér.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45

**Paměť:** 16k MAC adres

**Kapacita switche:** 9,2 Gbps

**Rychlost směrování:** 6,84 Mpps

**Provedení:** desktop, na zeď

**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 217,6 × 103,35 × 27,8 mm

**Hmotnost:** 0,55 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

**Počet injektorů:** 2× až 90 W, 6× až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)