

ASUS PRIME H770-PLUS D4



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 601 Kč (bez DPH: 3 803 Kč) |
| Běžná cena: | 5 062 Kč |
| Ušetříte: | 460 Kč |
| Kód zboží: | MBASU1105 |
| Part No.: | 90MB1CU0-M0EAY0 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASUS PRIME H770-PLUS D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H770

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4000 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel H770 čipová sada

2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel H770 čipová sada

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
- 4x SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA a PCIe jednotky
- Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

- 1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu
- 2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
- 7x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 5x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1x 24-pin hlavní napájecí konektor
- 1x 8-pin 12V napájecí konektor
- 4x SATA 6Gb/s konektor
- 3x M.2 slot, M Key
- 1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)
- 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
- 3x 4-pin konektor ventilátoru skříně
- 3x konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 2x konektor Aura RGB LED pásku
- 1x konektor Clear CMOS
- 1x konektor pro sériový port
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x konektor S/PDIF výstupu
- 1x SPI TPM konektor
- 1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)
- 1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x USB 3.2 Gen2 typ C
- 2x USB 3.2 Gen2 typ A
- 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 3x audio jack

Rozměry

- 30,5 x 24,4 cm
- ATX formát