

## ZYXEL XMG1930-30



Cena celkem:	<b>32 400 Kč</b> <b>(bez DPH: 26 777 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>35 640 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 240 Kč</b>
Kód zboží:	NETZXL0057
Part No.:	XMG1930-30-ZZ0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ZyXEL XMG1930-30

Inteligentně řízený **multigigabitový** přepínač nabízející **24x 2,5G RJ-45 port, 4x 10G RJ-45 a 2x 10G SFP+ slot**. Přepínače řady XMG1930 podporují standard IEEE 802.3bz, který umožňuje nasazení multigigabitové technologie ve stávající kabeláži a až desetinásobné zvýšení kapacity šířky pásma bez nákladné a rušivé modernizace kabeláže. Disponuje LED diodou, která pěti barvami indikuje aktuální rychlost portu. Přepínací kapacita dosahuje až **240 Gbps** a rychlost směrování až **178,5 Mpps**. Buffer má kapacitu 2 MB, tabulka pro 16K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 512 IPv4 záznamů a 512 IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 32 záznamů.

### Multigigabitový přepínač řízený pomocí platformy Nebula

Přepínač se vyznačuje vysokým počtem multigigabitových portů pro bezdrátové přístupové body standardu Wi-Fi 6/6E, servery a pracovní stanice. Vedle jednoduchosti, praktických funkcí a špičkového výkonu k silným stránkám patří také podpora řešení NebulaFlex.

### Ideální řešení pro rozšíření a větší odolnost vaší sítě

Šest 10G uplink portů pro metalickou i optickou infrastrukturu umožňuje snadné rozšíření sítě a flexibilní nasazení.

### Řiďte to po svém!

Přepínače řady XMG1930 podporují bezplatnou správu v cloudu pomocí platformy Nebula. Její součástí je intuitivní webové rozhraní a mobilní aplikace pro snadnou instalaci a správu vaší sítě bez dodatečných nákladů na softwarový nebo hardwarový kontrolér. Uživatelé, kterým nevyhovuje vzdálená správa, mohou přepínač nadále řídit lokálně.

### Po všech stránkách inteligentní řízený přepínač

Přepínače řady XMG1930 zaujmou také širokou paletou funkcí pro malé a středně velké organizace, jako jsou např. VLAN, lepší QoS a agregace linek a statické routování na třetí vrstvě s protokolem IPv4/IPv6. Všechny tyto funkce lze efektivně konfigurovat v přehledném webovém rozhraní přepínače.

Součástí je napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:** 24x 2,5G RJ-45, 4x 10G RJ-45, 2x 10G SFP+ slot, 1x konzolový port USB typ C

**PoE:** ne

**Kapacita switche:** 240 Gb/s

**Rychlost směrování:** 178,5 Mp/s

**Rozměry:** 441 x 270 x 44 mm

**Hmotnost:** 3,81 kg