

HIKVISION DS-K1T502DBFWX-C

Cena celkem: **8 833 Kč****(bez DPH: 7 300 Kč)**Běžná cena: **9 716 Kč**Ušetříte: **883 Kč**

Kód zboží: IPKHIK0663

Part No.: DS-K1T502DBFWX-C

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

Hikvision DS-K1T502DBFWX-C

Elegantní IP dveřní **interkom s plnohodnotnou klávesnicí, čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz) a **čtečkou otisků prstů**. Z další výbavy je k dispozici **2 Mpx kamera** a slot pro **SD kartu** s kapacitou až 256 GB. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora SIP nebo pomocí **Wi-Fi** připojení. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65** + antivandal odolnosti dle **IK09**.

- Operační systém založený na Linuxu
- Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci Hik-Connect
- 2 Mpx kamera, úhel záběru horizontálně 110°
- Kódování videa H.264 a H.265
- RFID čtečka pro čipy a karty Mifare 13,56 MHz (až 100 000 uložených karet)
- Čtečka otisků prstů (až 10 000 uložených otisků)
- Obousměrná hlasová komunikace
- Připojení k externí přístupové řídicí jednotce prostřednictvím protokolu Wiegand
- Podporuje paměťovou kartu SD s kapacitou až 256 GB
- Venkovní krytí dle IP65, povrchová montáž

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, H.265, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 110°, vertikálně 81°

Displej: ne

Klávesnice: ano

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× ovládání zámku, 1× odchodové tlačítko, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× alarm vstup, 1× alarm

výstup, 1× tamper, 1× RS-485, 1× Wiegand, 1× SD slot, 1× debug port

Síť: Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, SIP

Napájení: DC 12-24 V

Spotřeba: do 12 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK09

Rozměry: 177 × 81 × 26,1 mm