

ASROCK W790 WS



Cena celkem:	24 377 Kč
	(bez DPH: 20 146 Kč)
Běžná cena:	26 815 Kč
Ušetříte:	2 438 Kč
Kód zboží:	MBASR0072
Part No.:	W790 WS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock W790 WS

CPU

Podpora procesorů 4. generace Intel Xeon W-2400/ W-3400 (patice LGA4677)

Čipová sada

Intel W790

Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2 TB

Podpora DDR5 až 6 800+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC, s vyrovnávací paměti (RDIMM/ RDIMM-3DS/ RDIMM-9x4)

Sloty

Intel CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Intel W790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

Intel CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

3x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel W790 čipová sada

8x SATA 6 Gb/s port

1x U.2 konektor (podporuje PCIe 4.0 x4)
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB

2x USB-C 4.0 port na zadním panelu
1x USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
3x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

2x Marvell (Aquantia) AQC113CS 10Gigabit LAN řadič
1x Intel I225LM 2,5Gigabit LAN řadič
Podpora Intel vPro technologie
Podpora PXE

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 4pin konektor VROC (Virtual RAID On CPU)
1x konektor SPI TPM
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
3x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8pin 12V napájecí konektor
1x 6pin 12V napájecí konektor
2x 8pin PCIe napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu
8x SATA 6 Gb/s konektor
4x Blazing M.2 slot, M Key
1x U.2 slot
1x tlačítko Clear CMOS
1x Dr. Debug s LED
1x tlačítko Power s LED
1x tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x optický S/PDIF výstup
2x USB-C 4.0
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3x RJ-45
1x tlačítko BIOS Flashback
2x audio jack

Rozměry

30,5 × 27,7 cm
E-ATX formát