

## HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C)



Cena celkem:	<b>8 379 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 925 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 217 Kč</b>
Ušetříte:	<b>838 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0670
Part No.:	DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)(C)

4megapixelová **PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 2,8-12 mm a WDR** s rozsahem 120 dB. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **20 m**. Součástí kamery je integrovaný **mikrofon**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátové technologie **Wi-Fi**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a digitální defog. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofon
- Smart funkce: detekce pohybu, detekce obličeje, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Varifokální objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- 4x optický zoom, 16x digitální zoom
- Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n)
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 20 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66), antivandal (IK10), přepětová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 4000V)
- Otáčení o 355°, náklon až 90°

**Poznámka:** Cloudová služba Hik-Connect není podporována při připojení přes Wi-Fi. Služba je k dispozici pouze při připojení přes Ethernet.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 20 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 96,7° - 31,6°; vertikálně 51,1° - 17,7°; diagonálně 115,1° - 36,3°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25/30 fps

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11b/g/n), 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 11,2 W