

ASROCK C621A WS



Cena celkem:	22 033 Kč (bez DPH: 18 209 Kč)
Běžná cena:	24 237 Kč
Ušetříte:	2 203 Kč
Kód zboží:	MBASR0096
Part No.:	C621A WS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock C621A WS

CPU

Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

Čipová sada

Intel C621A

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

Sloty

4x PCIe 4.0 x16 slot

3x PCIe 4.0 x8 slot

Grafika

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložiště

2x SATA 6 Gb/s port

1x Mini-SAS HD port

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim)

Podpora Intel Optane technologie

Podpora ASRock U.2 Kit
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× vertikální USB 2.0 port
2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

LAN

2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič
2× Intel I210 Gigabit LAN řadič
1× ASPEED AST2500 IPMI
Podpora iKVM a vMedia

Interní konektory

1× SPI TPM konektor
1× LPC TPM konektor
1× konektor pro sériový port
5× 6pin konektor systémového ventilátoru
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× 4pin 12V napájecí konektor
1× vertikální USB 2.0 konektor
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB-C 3.2 Gen2 konektor
2× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu
2× SGPIO konektor
1× konektor AUX panelu
1× IPM Bus konektor
1× PCI Express Hot-Plug konektor
1× SMBus konektor
1× PMbus konektor
1× CPU HP-SMBus konektor
1× konektor teplotního čidla
1× Virtual RAID On CPU konektor
1× BMC Heartbeat LED
1× StandbyPower LED
5× FanFail LED
1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení
1× reproduktor
1× Dr. Debug s LED
2× SATA 6 Gb/s konektor
1× Ultra M.2 slot, M Key
1× M.2 slot, M Key
1× Mini-SAS HD konektor

Porty na zadním panelu

1× UID přepínač s LED
1× VGA
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
5× RJ-45

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát