

## SOLAX X3-EPS PARALLEL BOX G2 60KW



Cena celkem:	<b>44 809 Kč</b> <b>(bez DPH: 37 032 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>49 290 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 481 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSLX2006
Part No.:	X3-EPS-BOX 60KW G2
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### SOLAX X3-EPS Parallel Box G2 60 kW

Střídač Solax X3-Hybrid poskytuje paralelní připojení, díky kterému může být maximálně 10 měničů připojeno v jednom systému a poskytovat vyšší výstupní výkon.

Aby bylo možné stabilně dodávat energii některým důležitým velkým zátěžím jak ve stavu on-grid, tak off-grid, hybridní systém by měl připojit velké přepínací zařízení, aby bylo dosaženo paralelních funkcí za jakýchkoli podmínek.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### El. Síť:

**Připojení:** Třífázové

**Jmenovité napětí:** 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

**AC frekvence:** 50/60 Hz

**AC rozsah výstupního napětí:** 198-253/342-440 V

**Maximální vstupní proud:** 87 A

#### EPS:

**Jmenovité napětí:** 230/400 VA

**EPS frekvence:** 50/60 Hz

**Počet kompatibilních měničů:** <6

**Maximální EPS vstupní proud na kanál:** 21,7 A

**Maximální EPS vstupní proud:** 87 A

#### Výstup:

**Připojení:** Jednofázové/Třífázové

**Jmenovité napětí:** 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

**AC frekvence:** 50/60 Hz

**Maximální zdánlivý výkon:** 60 kVA

**Maximální výstupní proud:** 87 A

**Rychlost přepnutí:** <10 s

**Obecné:**

**Provozní teplota:** -25 °C až +40 °C

**Rozměry (Š x V x H):** 492 x 478 x 183 mm

**Hmotnost:** 17 kg

**Stupeň krytí:** IP65