

## GOODWE GW8KN-ET



Cena celkem:	<b>54 734 Kč</b> <b>(bez DPH: 45 235 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>60 208 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 473 Kč</b>
Kód zboží:	SOPGOD0093
Part No.:	ETU8000-07-01P
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GoodWe GW8KN-ET

**3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus (16 A).** Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech.

Hybridní střídač GoodWe řady ET Plus 16 A se dokonale hodí pro rezidenční sektor. Díky vysokému vstupnímu proudu 16 A je kompatibilní s moderními výkonnými panely. Střídač má integrované spínací zařízení pro záložní napájení. To znamená, že v případě výpadku elektrické sítě mohou být vybráni spotřebitelé i nadále zásobováni nouzovým proudem. Hybridní střídač je schopen „černého“ startu a dokáže dobíjet solární baterie. Další spotřebiče, jako jsou wallboxy a tepelná čerpadla, lze integrovat prostřednictvím programovatelného bezpotenciálového kontaktu. Pokud je integrována nabíječka GoodWe EV-Charger, probíhá komunikace prostřednictvím portálu SEMS.

- Vyšší max. vstupní proud na jeden MPPT 16 A (série N)
- Optimalizovaná energetická autonomie
- Inteligentní řízení zátěže a účinný provoz
- Moderní a kompaktní vzhled
- Nejvyšší bezpečnostní normy
- Integrovaná ochrana proti přepětí DC typu 2
- 100% nesymetrický výstup
- Možnost připojení k baterii - vysokonapěťové baterie (BYD, GoodWe, LG atd.)
- Bez ventilátorů a tichý
- Integrace do chytré domácnosti
- Přepínání UPS do 10 ms
- Kaskádový provoz několika jednotek ET je možný s příslušenstvím SEC1000S Hybrid Combinerbox
- K dispozici je bezpotenciálový kontakt (programovatelný přes PV-Master APP) (SG-Ready)
- Push-in svorky pro komunikační rozhraní zjednodušují instalaci

- Včetně třífázového Smart Meteru a Wi-Fi panelu

Hybridní měniče ET PLUS+ jsou navrženy pro maximální výstupní výkon, zlepšení vlastní spotřeby a zprostředkovávají zálohu při výpadku. S inteligentním řízením spotřeby a širokým rozsahem napětí pro baterie, nastavení měniče může být flexibilně upraveno pro individuální potřeby napříč celým rezidenčním sektorem. V kombinaci s bateriovým systémem GoodWe Lynx Home F se jedná o bezpečné a spolehlivé řešení.

Toto zařízení je v seznamu výrobků programu **Nová zelená úsporám (kód: SVT33831)**



#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### PV vstup (fotovoltaika)

**Max. příkon:** 12 kW (12 000 W)

**Max. DC vstupní napětí:** 1000 V

**Pracovní rozsah napětí MPPT:** 200–850 V

**Rozběhové/startovací napětí:** 180 V

**Jmenovité DC vstupní napětí:** 620 V

**Počet MPP trackerů:** 2

##### Baterie

**Typ baterie:** Li-Ion

**Rozsah napětí:** 180–600 V

**Max. nabíjecí/vybíjecí proud (trvalý):** 25/25 A

**Max. nabíjecí/vybíjecí výkon:** 9,6 kW (9600 W)

##### Parametry AC výstupu (On-Grid)

**Jmenovitý zdánlivý výkon směrem do sítě:** 8 kVA

**Max. zdánlivý výkon směrem do sítě:** 8,8 kVA

**Max. zdánlivý výkon směrem ze sítě:** 15 kVA

**Jmenovité výstupní napětí:** 400/380 V, 3L/N/PE

**Účinník:** ~1 (nastavitelné od 0,8 (indukční) do 0,8 (kapacitní))

##### Parametry AC výstupu (Back-Up)

**Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu:** 8 kVA

**Max. zdánlivý výstupní výkon:** 8 kVA (16 kVA @ 60 sekund)

**Max. výstupní proud:** 13,5 A

**Jmenovité výstupní napětí:** 400/380 V

##### Obecné údaje

**Účinnost:** až 97,5 %

**Rozměry:** 516 × 415 × 180 mm

**Hmotnost:** 24 kg

**Stupeň ochrany:** IP66

**Chlazení:** pasivní

**Komunikace:** CAN, RS-485, Wi-Fi, volitelně LAN nebo 4G



[Manuál \(EN\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)



[Firmware update via Bluetooth](#)



[Kompatibilní baterie](#)

---