

ASUS PRIME H510M-A (R2.0)



Cena celkem:	1 972 Kč
	(bez DPH: 1 630 Kč)
Běžná cena:	2 170 Kč
Ušetříte:	197 Kč
Kód zboží:	MBASU1200
Part No.:	90MB1FP0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME H510M-A (R2.0)

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H470

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3 / Pentium / Celeron) podporuje 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 11. gen. podporuje 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel H470 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz
- 1× VGA port

Úložiště

- 4× SATA 6Gb/s port
- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

USB

- 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 7× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 5 portů dostupných přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 2× 4pin konektor systémového ventilátoru
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 1× M.2 slot, M Key
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
- 2× konektor Aura RGB LED pásku
- 2× konektor Aura adresovatelného RGB LED pásku
- 1× propojka Clear CMOS
- 1× konektor sériového portu
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor S/PDIF výstupu
- 1× konektor reproduktoru
- 1× SPI TPM konektor
- 1× konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 port klávesnice
- 1× PS/2 port myši
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

Rozměry

- 22,6 × 21,1 cm
- Micro ATX formát