

## ASUS PRIME H510M-A (R2.0)



Cena celkem:	<b>2 312 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 911 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 543 Kč</b>
Ušetříte:	<b>231 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1200
Part No.:	90MB1FP0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME H510M-A (R2.0)

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

#### Čipová sada

Intel H470

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3 / Pentium / Celeron) podporuje 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 11. gen. podporuje 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

##### Intel H470 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

**Grafika**

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz
- 1× VGA port

**Úložště**

- 4× SATA 6Gb/s port
- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

**USB**

- 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 7× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 5 portů dostupných přes interní USB konektory)

**Audio**

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

- 1× Realtek Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 2× 4pin konektor systémového ventilátoru
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 1× M.2 slot, M Key
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
- 2× konektor Aura RGB LED pásku
- 2× konektor Aura adresovatelného RGB LED pásku
- 1× propojka Clear CMOS
- 1× konektor sériového portu
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor S/PDIF výstupu
- 1× konektor reproduktoru
- 1× SPI TPM konektor
- 1× konektor systémového panelu

**Porty na zadním panelu**

- 1× PS/2 port klávesnice
- 1× PS/2 port myši
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

**Rozměry**

- 22,6 × 21,1 cm
- Micro ATX formát