

## ASROCK Z790 TAICHI LITE



Cena celkem:

**9 820 Kč**  
**(bez DPH: 8 116 Kč)**

Běžná cena:

**10 802 Kč**

Ušetříte:

**982 Kč**

Kód zboží:

MBASR0027

Part No.:

Z790 Taichi Lite

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock Z790 Taichi Lite

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron  
Patice LGA1700

#### Čipová sada

Intel Z790

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### Sloty

##### Intel CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

##### Intel Z790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

2x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFire technologie

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **Intel Z790 čipová sada**

3x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

8x SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

### **USB**

2x Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

10x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC4082 Codec

5.1kanálové High Definition Audio

ESS SABRE9218 DAC pro přední panel (130 dB SNR)

Nahimic audio

### **LAN**

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Killer Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual-Band 2x2 160 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a Power LED

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

6x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8pin 12V napájecí konektor

1x 6pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

1x tlačítko Clear CMOS

1x Dr. Debug s LED

1x tlačítko Power s LED

1x tlačítko Reset s LED

### **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI  
1x optický S/PDIF výstup  
2x Thunderbolt 4 (USB-C)  
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x USB 2.0  
2x RJ-45  
2x audio jack

**Rozměry**

30,5 × 26,7 cm  
E-ATX formát