

## TP-LINK VIGI C240I 4MM



Cena celkem:	<b>2 100 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 736 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 310 Kč</b>
Ušetříte:	<b>210 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0023
Part No.:	VIGI C240I(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C240I

**4megapixelová IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejpodrobnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, včetně inteligentního IR, DWDR, 3D DNR a nočního vidění.
- **H.265+:** Kamera přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívala další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižuje zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.
- **Odolnost:** Tato kamera s robustním krytem a voděodolným provedením (IP67) je konstruována tak, aby odolala vandalismu (IK10) a drsnému prostředí s deštěm a prachem pro neustálé zabezpečení kdekoli a kdykoli.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Rozlišení osob a vozidel



Inteligentní detekce



IK10



IP67



Chytré kódování videa



SmartVid



12V DC/PoE



Vzdálený dohled



ONVIF zajišťuje  
kompatibilitu

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 4 mm: horizontálně 75,1°, vertikálně 41,5°, diagonálně 88,7°

### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ne

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 5 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IP67, IK10

**Rozměry:** 115 × 115 × 86 mm