

## DELL POWEREDGE T150



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>40 625 Kč</b><br><b>(bez DPH: 33 574 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>44 687 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>4 062 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | SVD202510                                       |
| Part No.:    | M83C9-CTO-03                                    |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Dell PowerEdge T150

Výkonný jednosocketový server v provedení Mini Tower pro malé nebo domácí kanceláře a malé a střední podniky – pro konsolidaci dat a rychlejší práci aplikací.

*Poznámka: Pokud uvažujete o provozování serverového OS Linux, ujistěte se, že Váš operační systém podporuje nasazení nad on-board SATA řadičem, který tento server obsahuje.*

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.  
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.  
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.  
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

V tomto serveru jsou disky/SSD napojené na on-board SATA řadič.  
Tento server nedisponuje HW řadičem, tudíž tento konkrétní server není vhodný pro virtualizaci.  
Pokud hledáte server pro virtualizaci, musí mít HW řadič, hledejte servery s řadičem H355, H745, H755, H965.  
V případě jakýchkoliv dotazů prosíme kontaktujte naše produkt manažery na adrese [dell@100mega.cz](mailto:dell@100mega.cz).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel Xeon E-2314  
**Velikost operační paměti:** 8 GB (1× 8 GB) DDR4  
**HDD kapacita:** 2× 960 GB SSD  
**Optická mechanika:** ne  
**Operační systém:** bez OS  
**Provedení skříně:** Tower

## Diskové pozice

Až čtyři 3,5" disky SAS/SATA

**Komunikace:** 2x RJ-45 (Broadcom 5720 DP)

**Vzdálená správa:** iDRAC9 Basic 15G

## Sloty

1x PCIe x16 (konektor x16)

2x PCIe x4 (konektor x8)

1x PCIe x1

---

## Podrobný popis konfigurace

Šasi 4x 3,5" disky

Procesor Intel Xeon E-2314 (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB Cache, 4C/4T, 65 W)

Operační paměť 8 GB (1x 8 GB) 3200 MHz UDIMM ECC

SSD disk 2x 960 GB SATA, Read Intensive, ISE, 6Gbps, 512e, 2.5" ve 3.5" rámečku, Cabled

Bez grafické karty

Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce

Vzdálená správa iDRAC9 Basic 15G

Trusted Platform Module 2.0

Zdroj 1x 300 W

Záruka 3 roky, ProSupport on-site next business day

Barva černá

---

## Dell EMC PowerEdge T150 - instalační a servisní manuál:



[PowerEdge T150 \(Installation and Service Manual\)](#)



# 3 roky bez starostí

## 24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.  |  | Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.                           |
|  | Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby on-site response.                             |  | Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.                  |
|  | Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.  |  | Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.   |
|  | CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení. |  | Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás. |

ProSupport