

CISCO CATALYST 9115 (C9115AXI-EWC-E)



Cena celkem:	27 990 Kč (bez DPH: 23 132 Kč)
Běžná cena:	30 789 Kč
Ušetříte:	2 799 Kč
Kód zboží:	NAACSC1056
Part No.:	C9115AXI-EWC-E
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst 9115 (C9115AXI-EWC-E)

2pásmový **Wi-Fi 6** access point založen na bezdrátové technologii **2,4 GHz a 5 GHz** standardu **802.11ax** (zpětně kompatibilní s 802.11a/b/g/n/ac). Rychlost přenášených dat činí **až 5,38 Gb/s** (kombinovaná). Pro připojení je přítomen **multi-gigabitový Ethernet RJ-45 port** (100/1000/2500).

- Multi-gigabitový RJ-45 port (100/1000/2500 Mbps, 802.3bz)
- Integrované antény + podpora 4x4 MU-MIMO a 802.11ax
- Beamforming, BSS coloring, OFDMA, TWT, MRC, 802.11 DFS, CSD, A-MPDU, A-MSDU
- Integrovaný bezdrátový řadič (Cisco Embedded Wireless Controller)
- Bluetooth 5.0 pro IoT využití

Řada Catalyst 9115 rozšiřuje síť založenou na intencích společnosti Cisco. Je ideální pro sítě všech velikostí, škáluje se tak, aby splňovala rostoucí požadavky internetu věcí a zároveň plně podporovala nejnovější inovace a nové technologie. Řada Catalyst 9115 je také špičkou v oblasti výkonu, zabezpečení a analytiky.

Vestavěný bezdrátový řadič **Cisco EWC (Embedded Wireless Controller)** na přístupových bodech řady Catalyst 9100 poskytuje možnost snadného nasazení a správy, která nevyžaduje fyzické zařízení. Jelikož využívá kód Cisco Catalyst řady 9800, je snadné migrovat síť podle toho, jak rostou vaše potřeby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: až 5,38 Gb/s (160 MHz @ 5 GHz a 20 MHz @ 2,4 GHz)

Porty: 1x mGig RJ-45 (2,5 Gbps), 1x RJ-45 konzole, 1x USB 2.0

Frekvence: 2,4 a 5 GHz

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, AES, P/EAP, TLS/TTLS, 802.1X, MSCHAP v2, FAST, GTC, SIM (EAP-Subscriber Identity Module)

Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ 802.3af/at

Rozměry: 203 × 203 × 38 mm

[Záruční podmínky](#)