

## ASROCK H510M-HDV/M.2 SE



Cena celkem:

**1 688 Kč**  
**(bez DPH: 1 395 Kč)**

Běžná cena:

**1 856 Kč**

Ušetříte:

**169 Kč**

Kód zboží:

MBAR73025

Part No.:

H510M-HDV/M.2 SE

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock H510M-HDV/M.2 SE

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

#### Čipová sada

Intel H470

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC paměti (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

#### Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

1x PCIe 3.0 x1

#### Grafika

1x HDMI 2.0 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

CPU Intel 10. gen. podporuje HDMI 1.4 s max. rozlišením 4K při 30 Hz

1× DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

### **Úložiště**

4× SATA 6Gb/s port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1× konektor sériového portu

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× VGA

1× DVI-D

1× HDMI

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

### **Rozměry**

23,1 × 19,8 cm

Micro ATX formát