

## HIKVISION DS-2TD1228T-3/QA



Cena celkem:	<b>26 378 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 800 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>29 016 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 638 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1023
Part No.:	DS-2TD1228T-3/QA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2TD1228T-3/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 3,6 mm (50° × 37,3°)**, vizuální **f = 4,3 mm (84° × 43,1°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR a bílý LED přísvit.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F# = 1.0), spektrální rozsah 8–14 μm, digitální zoom x2 nebo x4
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +550 °C (-4 až +1022 °F), ± 2 °C
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus pro detekci kouře a kouření
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 15 m
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip (vizuální):** 1/2,7" CMOS

**Snímací čip (termální):** nechlazený VOx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 15 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv (vizuální):**  $f = 4,3$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně 84°, vertikálně 43,1°

**Objektiv (termální):**  $f = 3,6$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně 50°, vertikálně 37,3°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps, 1280 × 720 při 25 fps (termální)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)