

## TP-LINK LS109P



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 199 Kč</b><br><b>(bez DPH: 991 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 319 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>120 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | NAPTPL1150                                  |
| Part No.:    | LS109P                                      |
| Záruka:      | 24 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

## Popis

### TP-Link LS109LP

**9portový** stolní switch s podporou PoE+ představuje snadný a cenově dostupný způsob rozšíření vaší kabelové sítě. Switch se navíc může pochlubit podporou **AUTO-MDI/MDIX** a funkcí řízení toku dat (**flow control**).

- **PoE s rozpočtem napájení 63 W:** Osm portů PoE kompatibilních se standardem 802.3af/at. Výstupní napájení PoE o výkonu až 30 W je podporováno na každém portu PoE.
- **Vzdálenost přenosu PoE až 250 m:** Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v rozšířeném režimu až 250 m, což je perfektní pro rozmístění dohledových kamer v rozsáhlých oblastech (rychlost portů v rozšířeném režimu je 10 Mbps).
- **Automatické obnovení PoE:** Funkce automatického obnovení vypadlých nebo nereagujících zařízení napájených přes PoE.
- **Oddělení provozu pro vyšší bezpečnost:** Režim izolace umožňuje jedním kliknutím oddělit přenos dat klientů. Tím zamezí sledování, narušení bezpečnosti a izoluje zahlcení všesměrovým vysíláním.
- **Plug and Play:** Jednoduše zapojíte a můžete začít ihned používat, bez nutnosti konfigurace.
- **Tichý provoz:** Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a zajišťuje tichý provoz, což je ideální pro domácnosti nebo firmy upřednostňující tichá řešení.
- **Spolehlivě navržený hardware:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.



PoE s rozpočtem napájení 63 W\*



PoE+ s dlouhým dosahem (250 m\*\*)



Inteligentní řízení spotřeby



Automatické obnovení PoE



Umístění na stůl nebo montáž na stěnu



Plug and Play



Tichý provoz



Odolné kovové pouzdro

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 9× RJ-45 10/100 Mbps

**PoE:** ano, 8× PoE+ 802.3af/at, až 63 W (max. 30 W/port)

**Kapacita switche:** 1,8 Gbps

**Rychlost směrování:** 1,3392 Mpps

**Rozměry:** 171 × 98 × 27 mm

