

IMOU CRUISER 2C 3MP



Cena celkem:	2 232 Kč (bez DPH: 1 844 Kč)
Běžná cena:	2 455 Kč
Ušetříte:	223 Kč
Kód zboží:	KIPMOU1115
Part No.:	IPC-S7CP-3M0WE
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Imou Cruiser 2C 3MP

Wi-Fi PTZ IP kamera Imou Cruiser 2C přináší živý monitoring v křišťálově čisté **2K** kvalitě. Kompresi **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Zorný **úhel 88°** poskytuje výhled na větší část prostранství a efektivně redukuje slepá místa. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera **Smart Color nočním režimem s IR přísvícením** do vzdálenosti až 30 m. Kamera disponuje detekcí pohybu, osoby a vozidla. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím **aplikace Imou Life**. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky voděodolnému krytu dle **IP66** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Detekce pohybu, detekce lidské postavy, detekce vozidla
- Alarmové notifikace + aktivní odstrašení (110 dB siréna + LED osvětlení)
- Smart Color - Noční režim
- Podpora ONVIF
- Kodeky H.265/ H.264
- PTZ: funkce otáčení 0° až 355° a naklápění 0° až 90°, 8x digitální zoom
- Slot pro micro SD kartu (max. 256 GB)
- Zabudovaný mikrofon, reproduktor + 110 dB siréna
- Voděodolný kryt - IP66

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 3,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 88° horizontálně, 45° vertikálně, 107° diagonálně

Rozhraní:

Rozhraní: 1× RJ-45 100 Mbps

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax

Video komprese: H.265/ H.264

Podpora ONVIF: ano

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, siréna 110 dB

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (max. 1 A), spotřeba do 12 W (adaptér je součástí dodávky)

Krytí: voděodolná dle IP66

Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 183,3 × 136,2 × 120,7 mm

Hmotnost: 409 g

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
