

HIKVISION DS-2DF9C245IHS-DLW(T2)



Cena celkem:	87 584 Kč (bez DPH: 72 384 Kč)
Běžná cena:	96 343 Kč
Ušetříte:	8 758 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1115
Part No.:	DS-2DF9C245IHS-DLW(T2)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DF9C245IHS-DLW(T2)

2megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 × 1080**, 45násobným optickým, 16násobným digitálním zoomem a **stěračem**. Kamera je vybavena **dvěma snímači CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 265 mm** a **WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 500 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 Lux při IR přísvitu
- 45x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5,9 až 265 mm
- Technologie DarkFighterX a IR přísvit s dosahem až 500 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Otáčení o 360°, náklon -25° až 90°
- Stěrač (automatické spuštění při detekci deště)
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 × 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 500 m

Objektiv: $f = 5,9$ až 265 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58,9–1,7°, vertikálně 35,3–0,9°, diagonálně 65,9–1,9°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45, 1 × BNC video výstup, 7 × alarm vstup, 2 × alarm výstup, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup, 1 × RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 36 V (napájecí zdroj je součástí balení)