

## UNIARCH BY UNIVIEW KIT BULLET



Cena celkem: **3 210 Kč**

**(bez DPH: 2 653 Kč)**

Běžná cena: **3 531 Kč**

Ušetříte: **321 Kč**

Kód zboží: KIPUNI0055

Part No.: UNIARCH2BULLETKIT

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Uniarch by Uniview KIT Bullet

Sestava záznamového zařízení a 2 bullet kamer (2 Mpx).

#### 1x NVR záznamové zařízení NVR-108E2-P8

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer**. Povoleny jsou kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 50 Mb/s**. Zařízení podporuje **ONVIF** standard (profily S, G, T) a také dekódování **Ultra 265**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice SATA** pro pevný disk do velikosti **až 6 TB**.

#### 2x kamera IPC-B122-APF28

**2megapixelová IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 x 1080** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T), podpora API

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### NVR

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, 960H, D1, 2CIF, CIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 1× audio výstup (RCA)

**HDD:** 1× SATA (max. 6 TB/disk)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 75 W)

**Rozměry:** 260 × 243 × 46 mm

**Hmotnost:** ≤ 1,2 kg

#### **Kamera**

**Snímací čip:** 1/2.8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 106,7°, vertikálně 57,1°, diagonálně 115,7°

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Rozměry:** 144 × 65 × 60 mm

**Hmotnost:** 170 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)







