

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 24 616 Kč (bez DPH: 20 344 Kč) |
| Běžná cena: | 27 078 Kč |
| Ušetříte: | 2 462 Kč |
| Kód zboží: | MBASU1225 |
| Part No.: | 90MB1FZ0-M0EAY0 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB
Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz
Čtyřkanálová architektura paměti
Podpora ECC paměti
Podpora AMD EXPO
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

2x PCIe 5.0 x16 slot
1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)
1x PCIe 4.0 x16 slot
1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

AMD TRX50 čipová sada
1x SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2x USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec

5.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF

LAN

1x Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič

1x Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4x 4pin konektor ventilátoru skříně

2x 4pin konektor ventilátoru VRM

2x 24pin hlavní napájecí konektor

2x 8pin +12V napájecí konektor

2x 8pin PCIe napájecí konektor CPU

1x 8pin PCIe napájecí konektor

1x 6pin PCIe napájecí konektor

3x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s port

1x SlimSAS port

1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x konektor pro správu (BMC)

1x konektor sériového portu

1x USB 4.0 konektor

1x tlačítko FlexKey

1x audio konektor předního panelu

7x Probelts měřicí body

1x tlačítko Start

1x tlačítko Safe Boot

1x tlačítko ReTry

1x propojka LN2 režimu

1x přepínač pomalého režimu

1x 14-1pin konektor SPI TPM

1x 10-1pin konektor systémového panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1x USB-C 3.2 Gen2x2

6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port

2× USB 2.0
2× konektor Wi-Fi antény
2× RJ-45
2× audio jack
1× optický S/PDIF výstup
1× tlačítko Clear CMOS
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 28 cm
ATX (CEB) formát