

MIKROTIK FTC11XG



Cena celkem:	3 142 Kč (bez DPH: 2 597 Kč)
Běžná cena:	3 457 Kč
Ušetříte:	314 Kč
Kód zboží:	NACMKR0002
Part No.:	FTC11XG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik FTC11XG

Konvertor z optických vláken na měděná vlákna umožňuje přeměnit **10gigabitová optická připojení SFP+ na 10gigabitový Ethernet RJ-45**. Je odolný vůči povětrnostním vlivům s krytím **IP55**.

Pracuje s plnou verzí operačního systému **SwOS Lite** a disponuje vlastním přepínacím čipem, který umožňuje provádět řadu funkcí, např. **VLAN, SNMP report, Basic traffic shaping, správa a monitoring rozhraní**. Nechybí mu ani funkce **Access Control List**, výkonného síťového nástroje, který umožňuje filtrování paketů, účtování a označování VLAN na základě podmínek polí hlaviček protokolů **2., 3. a 4. vrstvy**. Nabízí nízkou spotřebu energie pouze **9-10 W** a dva způsoby napájení - **standardní DC 18-57 V a PoE 802.3af/at/bt 43-57 V**.

Součástí balení je napájecí adaptér (48 V / 0,95 A), PoE injektor a montážní sada na strop.

- Pokročilé filtrování paketů pomocí Access Control List
- Plná verze operačního systému SwOS Lite
- Odolný vůči povětrnostním vlivům s krytím IP55
- Možnost montáže na strop

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× 10 G SFP+, 1× 10 GbE RJ-45, 1× GbE RJ-45 PoE vstup

Podpora PoE: ano, 802.3 af/at/bt

Napájení: DC 18-57 V nebo PoE 43-57 V

Stupeň krytí: IP55

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 254 × 97 × 35 mm

