

ASROCK WRX90 WS EVO



Cena celkem:	31 692 Kč
	(bez DPH: 26 192 Kč)
Běžná cena:	34 862 Kč
Ušetříte:	3 169 Kč
Kód zboží:	MBASR9004
Part No.:	90-MXBMH0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock WRX90 WS EVO

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO (patice TR5)

Čipová sada

AMD WRX90

Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC) MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS

Podpora ECC paměti

Sloty

6x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Grafika

1x DisplayPort 1.1a port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

2x M.2 slot (PCIe 5.0 x4 nebo 4x SATA)

1x SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4 nebo 4x SATA)

AMD WRX90 čipová sada

- 1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4)
- 4× SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

USB

AMD CPU

- 2× USB-C 4.0 port na zadním panelu
- 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

AMD WRX90 čipová sada

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

- Realtek ALC1220 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Nahimic Audio

LAN

- 2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič
- 1× Realtek RTL8211F IPMI LAN řadič

Interní konektory

- 2× konektor kabelu termistoru
- 1× konektor pro VGA port
- 1× konektor pro sériový port
- 1× konektor reproduktoru a Power LED
- 1× konektor IPM (Intelligent Platform Management)
- 1× PSU SMBus konektor
- 1× BMC SMBus konektor
- 1× konektor pomocného panelu
- 2× konektor adresovatelného LED pásku
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
- 3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 3pin ATX napájecí konektor
- 2× 8pin ATX 12V napájecí konektor
- 2× 6pin PCIe 12V napájecí konektor
- 2× 6pin 12V napájecí konektor grafické karty
- 1× audio konektor předního panelu (pravoúhlý)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu
- 2× konektor SGPIO
- 1× CPU HP-SMBus konektor
- 1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušování
- 1× Dr. Debug
- 1× tlačítko Power
- 1× tlačítko Reset
- 1× tlačítko Clear CMOS

Porty na zadním panelu

- 1× DisplayPort
- 1× optický S/PDIF výstup
- 2× USB-C 4.0
- 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 3× RJ-45
- 2× audio jack

Rozměry

30,5 × 33 cm

E-ATX (EEB) formát