

## HIKVISION DS-K1T671M



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>24 472 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 20 225 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>26 919 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>2 447 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | IPKHIK1190                  |
| Part No.:    | DS-K1T671M                  |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Hikvision DS-K1T671M

Vstupní terminál s rozpoznáváním obličeje a čtečkou karet/čipů s technologií Mifare (13,56 MHz). Disponuje také funkcí rozpoznání **QR kódu**. Připojení je realizováno klasicky skrze **TCP/IP protokol** a port RJ-45. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65**.

- 7" dotykový LCD displej, kamera s rozlišením 2 Mpx a úhlem záběru 46° horizontálně a 87° vertikálně
- Více metod ověření - rozpoznání obličeje, karta, QR kód
- Podpora Mifare (13,56 MHz) karet
- Kapacita až 6000 obličejů, 6000 karet a 50 000 událostí
- Doporučená montážní výška 1,4 až 1,9 m
- Nízká doba rozpoznání obličeje, max. 0,2 s
- Rozpoznání obličeje na vzdálenost až 3 metry
- Podpora protokolů ISAPI a ISUP 5.0
- Konfigurace prostřednictvím webového klienta
- Vestavěný mikrofon a reproduktor

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, úhel záběru 46° horizontálně, 87° vertikálně

**Displej:** ano, dotykový, 7", 1024 × 600 px

**Klávesnice:** ne

**Čtečka otisku prstu:** ne

**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)

**Rozhraní:** 1× 10/100/1000 Mbps RJ-45, 1× RS-485, 2× USB, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× tamper, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× ovládání zámku, 1× odchodové tlačítko, 1× Wiegand

**Napájení:** DC 12 V, max. 2 A

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 239 × 116,5 × 33 mm