

TP-LINK EAP653 UR



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 504 Kč |
| | (bez DPH: 2 896 Kč) |
| Běžná cena: | 3 855 Kč |
| Ušetříte: | 350 Kč |
| Kód zboží: | NAATPL1149 |
| Part No.: | EAP653 UR |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link EAP653 UR

Dvoupásmový stropní access point s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové připojení s celkovou rychlostí **až 2976 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 2402 Mb/s v pásmu **5 GHz**. Přístupový bod podporuje jak **802.3at PoE+**, tak napájení adaptérem **DC 12 V** (není součástí balení). Elegantní vzhled a jednoduché uchycení pro snadné upevnění na stěnu nebo strop usnadňuje nasazení a flexibilitu.

- **Ultrarychlá Wi-Fi 6 (AX3000):** Rychlost 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pásmu 5 GHz
- **Centralizovaná cloud správa:** Systém Omada SDN spravuje celou síť lokálně nebo z cloudu prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Elegantní design:** Elegantní a kompaktní design zajišťuje vyšší flexibilitu.
- **Šířka pásma 160 MHz:** Šířka pásma až 160 MHz umožňuje mnohem větší počet souběžných přenosů dat nejvyšší možnou rychlostí.
- **Pokročilé funkce:** Podpora centralizované správy, technologie Mesh a roaming.
- **Podpora PoE:** Podporuje napájení přes Ethernet (PoE+ 802.3at) pro flexibilní nasazení a instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: integrované 2x 5 dBi (2,4 GHz), 3x 5 dBi (5 GHz)

Porty: 1x GbE RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Podpora PoE: ano, 802.3at

Rozměry: 160 × 160 × 33,6 mm