

## MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI



Cena celkem:	<b>9 015 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 450 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 916 Kč</b>
Ušetříte:	<b>901 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2100
Part No.:	MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

#### Čipová sada

Intel Z890

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 9200-6400 (OC) MT/s / 6400-4800 (JEDEC) MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0  
Podpora CUDIMM

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### Intel Z890 čipová sada

2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
2x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel Z890 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

## **USB**

2x Thunderbolt 4 na zadním panelu  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port na zadním panelu  
1x USB-C 3.2 Gen2x2 dostupný přes interní USB konektor

## **Audio**

Realtek ALC1220P Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1x Intel Killer E5000 Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO TX/RX  
Rychlost přenosu dat až 5,8 Gbps  
Bluetooth 5.4

## **Interní konektory**

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8pin +12V napájecí konektor  
1x 8pin PCIe napájecí konektor  
1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu (podporuje PD 27W)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0)  
1x 4pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru  
6x 4pin konektor systémového ventilátoru  
1x audio konektor předního panelu  
2x konektor systémového panelu  
1x konektor detekce otevření skříně  
1x konektor TPM modulu  
1x TBT konektor (podporuje RTD3)  
1x konektor EZ Conn V2 (JAF\_2)  
1x propojka Clear CMOS  
1x propojka OC safe boot  
1x 4pin RGB LED konektor  
3x 3pin A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED konektor  
4x EZ Debug LED  
1x EZ Digi-Debug LED

## **Porty na zadním panelu**

1x HDMI  
2x Thunderbolt 4

1× tlačítko Clear CMOS  
1× tlačítko Flash BIOS  
3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1× RJ-45  
2× konektor Wi-Fi antény  
2× audio jack  
1× optický S/PDIF výstup

**Rozměry**

304,8 × 243,84 mm

ATX formát