

MSI PRO X870-P WIFI



Cena celkem:	7 279 Kč
	(bez DPH: 6 016 Kč)
Běžná cena:	8 007 Kč
Ušetříte:	728 Kč
Kód zboží:	MBMSI2205
Part No.:	PRO X870-P WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO X870-P WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/ 8000/ 9000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X870

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200+ (OC)/ 8000+ (OC)/ 7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MT/s

Podpora AMD POR Speed a JEDEC Speed

Podpora přetaktování paměti a AMD EXPO

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora CUDIMM, pouze režim Clock Driver bypass

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

AMD X870 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)
- 1× USB4 (USB-C) port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4 s HBR3)

Úložiště

AMD CPU

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD X870 čipová sada

- 1× M.2 slot, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
- Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

USB

- 8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu
- 1× USB-C Gen2 (USB-C 3.1) dostupný přes interní USB konektor
- 1× USB-C Gen2×2 na zadním panelu
- 1× USB4 (USB-C) na zadním panelu

Audio

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1× Realtek RTL8126VB 5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

- Wi-Fi 7
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO TX/RX
- Bluetooth 5.4

Interní konektory

- 2× konektor Thunderbolt5 karty (JTBT5, RTD3)
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin napájecí konektor
- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 1× konektor ventilátoru CPU
- 1× konektor pumpy vodního chlazení
- 6× konektor systémového ventilátoru
- 2× konektor předního panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor Tuning Controller
- 3× konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku
- 1× konektor RGB LED
- 1× konektor TPM (podporuje TPM 2.0)
- 4× USB 2.0
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)

Konektory na zadním panelu

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× HDMI
- 1× RJ-45
- 1× USB4 (USB-C)
- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 3× audio jack

1x tlačítko Clear CMOS
1x tlačítko Flash BIOS

Rozměry

304,8 × 243,84 mm

ATX formát