

ASROCK B450M/AC R2.0



Cena celkem:	1 871 Kč
	(bez DPH: 1 547 Kč)
Běžná cena:	2 058 Kč
Ušetříte:	187 Kč
Kód zboží:	MBAR6671
Part No.:	90-MXBEF0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B450M/AC R2.0

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Athlon, AMD Ryzen série 5000 a G-série 2000, 3000, 4000 a 5000 (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

CPU Ryzen (Vermeer, Matisse, Cezanne, Renoir) podporuje 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MT/s

CPU Ryzen (Picasso) podporuje 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MT/s

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge a Summit Ridge) podporuje 3200+ (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MT/s

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje 3200+ (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MT/s

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Raven Ridge a Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD Ryzen série Vermeer, Matisse, Cezanne, Renoir, Summit Ridge a Pinnacle Ridge

1x PCIe 3.0 x16 slot

1x PCIe 2.0 x16 slot (podporuje režim x4)

AMD Ryzen série Picasso a Raven Ridge

1x PCI Express 3.0 x16 Slot (podporuje režim x8)
1x PCI Express 2.0 x16 Slot (podporuje režim x4)
AMD Athlon série
1x PCI Express 3.0 x16 Slot (podporuje režim x4)
1x PCI Express 2.0 x16 Slot (podporuje režim x4)

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz, 3840 x 2160 při 30 Hz (dle HDMI 1.4)
Podpora DirectX 12, Pixel Shader 5.0

Multi-GPU

Podpora AMD Quad CrossFireX a CrossFireX

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
AMD Athlon podporuje PCIe 3.0 x2 režim

USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC892/897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič
Podpora Wake-On-LAN

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi Intel 802.11a/b/g/n/ac
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Podpora bezdrátového připojení až 433 Mb/s
Bluetooth 4.2

Interní konektory

1x konektor detekce otevření skříně
1x konektor reproduktoru a Power LED
1x konektor RGB LED pásku
1x konektor adresovatelného LED pásku
1x konektor AMD LED ventilátoru
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 3pin konektor ventilátoru skříně
1x 4pin konektor ventilátoru skříně/pumpy vodního chlazení
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
1x USB konektor AMD LED ventilátoru
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1)

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x HDMI
2x USB 2.0
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát