

MIKROTIK WAPG-5HAXD2HAXD



Cena celkem:	2 057 Kč
	(bez DPH: 1 700 Kč)
Běžná cena:	2 263 Kč
Ušetříte:	206 Kč
Kód zboží:	NAAMKR1166
Part No.:	wAPG-5HaxD2HaxD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik wAPG-5HaxD2HaxD

Kompaktní access point ideální pro rušné veřejné prostory i soukromé nemovitosti. Tento **dvoupásmový přístupový bod** s podporou **Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)** nabízí výrazně rychlejší připojení a vyšší zabezpečení. Anténa pro **2,4 GHz** i **5 GHz** má zisk 2,5 dBi. Součástí jednotky je dvoujádrový procesor a software **RouterOS v7 MikroTik s licenci L4**. Zařízení je vybaveno dvěma gigabitovými ethernetovými porty, přičemž jeden z nich je vybaven PoE vstupem. Flexibilní možnosti napájení zahrnují klasický **DC konektor** (12-57 V) a aktivní **PoE** (802.3af/at; 18-57 V).

wAP ax lze bezpečně připevnit na jakoukoli stěnu nebo střechu z vnitřní strany krytu a v zadní části krytu je otvor pro vedení ethernetového kabelu přímo skrz stěnu, takže nastavení je mimořádně diskrétní a bezpečné. Legendární provedení wAP odolné proti povětrnostním vlivům bylo testováno již několika generacemi po celém světě a mezi uživateli MikroTik zůstává oblíbené pro svou jednoduchost a odolnost.



STEALTHY DESIGN



GIGABIT
ETHERNET X2



POWERFUL
DUAL-BAND WI-FI 6
RADIO



CLASSIC WAP
WEATHERPROOF
ENCLOSURE



POE-IN &
DC JACK



ROUTEROS V7

- Dva gigabitové RJ-45 porty
 - Podpora Wi-Fi 6 (2,4 GHz a 5 GHz)
 - Montáž na zeď, strop nebo stožár
 - Podpora 2x2 MIMO
 - Dual-core ARM procesor a 256 MB RAM
 - Podpora PoE+ a DC napájení
-

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li pomoc se složitějším nastavením, můžete využít naší [podpory](#).
 - Jak RouterBoard nastavit a spravovat, zjistíte na našich [školeních](#).
 - Nevíte, jaký model vybrat? Podívejte se na tuto [srovnávací tabulku](#), kde najdete i další informace, které vám pomohou s výběrem.
 - Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
 - Všechna zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají firewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují CAPsMAN server.
 - MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
 - MikroTik má "Quick Set" - možnost rychlého nastavení s několika přednastavenými profily.
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Anténa: 2,5 dBi, 360°, integrovaná

Porty: 2x Gigabit RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3af/at

Rozměry: 185 x 85 x 30 mm

Barva: bílá

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS