

ASUS PRO H810M-C-CSM



Cena celkem:	3 679 Kč (bez DPH: 3 040 Kč)
Běžná cena:	4 047 Kč
Ušetříte:	368 Kč
Kód zboží:	MBASU1310
Part No.:	90MB1KHP-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRO H810M-C-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel H810

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR5 až 6400 MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora funkce On-Die ECC
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) a ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel H810 čipová sada

2x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1× VGA port
- 1× DVI-D port

Úložiště

Intel H810 čipová sada

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
- 4× SATA 6Gb/s port

USB

- 1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

LAN

- 1× Intel Gigabit LAN řadič
- Podpora ASUS LANGuard

Interní konektory

- 1× 24pin hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 2× M.2 slot, M Key
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 2× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor systémového panelu
- 1× SPI TPM konektor
- 1× propojka Clear CMOS
- 1× konektor sériového portu
- 1× konektor pro COM Debug kartu
- 1× konektor paralelního portu
- 1× konektor interního reproduktoru (Mono-Out Audio)
- 1× konektor reproduktoru
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× SMBus konektor

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 1× DVI-D
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 2× USB 3.0
- 2× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 1× sériový port
- 3× audio jack

Rozměry

- 24,4 × 22,2 cm

Micro ATX formát